PETZL

3年保証

パッド ファスト C89F

(JP) ワークポジショニングベルト
(EN) Work positioning belt
(FR) Ceinture de maintien au travail
(DE) Gurt zum Halten und Positionieren
(IT) Cintura di posizionamento sul lavoro

CE 0197 EN 358

警告

この製品を使用する高所での活動には危険が伴います。ユーザー各自が自身の行為、判断についてその責任を負うこととします。

使用する前に必ず：

- 取扱説明書をよく読み、理解してください
- この製品を正しく使用するための適切な指導を受けてください
- この製品の機能とその限界について理解してください
- 高所での活動に伴う危険について理解してください

これらの注意事項を無視または軽視すると、重度の傷害や死につながる場合があります。

PETZL
PAD FAST C89F
CE 0197

個別番号

00 000 A 0000

製造年
Year of manufacture
Année de fabrication
Herstellungsjahr
Anno di fabbricazione

製造日
Production date
Jour de fabrication
Tag der Herstellung
Giorno di fabbricazione

検査担当

識別番号

CE 0197

この個人保護用具の製造を監査する公認機関の ID 番号
Body controlling the manufacturing of this PPE
Organisme contrôlant la fabrication de cet EPI
Organismus der die Herstellung dieses PSA kontrolliert
Organismo che controlla la fabbricazione di questo DPI

CE 適合評価試験公認機関
Notified body intervening for the CE standard examination
Organisme notifié intervenant pour l'examen CE de type
Zertifikationsorganismus für CE Typen Überprüfung
Ente riconosciuto che interviene per l'esame CE del tipo
APAVE Lyonnaise BP 3, 69811 Tassin Cedex, France, n0082



	A	
0 (XS→M)	60≤A≤95 cm 23,6≤A≤37,4 inch	344 g
1 (S→L)	75≤A≤105 cm 27,5≤A≤41,3 inch	387 g
2 (L→XXXL)	95≤A≤120 cm 37,4≤A≤47,2 inch	417 g

ISO 9001
PETZL / F 38920 Crolles
www.petzl.com

Copyright Petzl
Printed in Japan

各部の名称



破断強度



(JP) システム用の支点はユーザーの体より上にとるようにしてください。支点はEN795規格に適合していなければなりません。
(EN) The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and should meet the requirements of the EN 795 standard.
(FR) L'ancrage du système doit être de préférence situé au dessus de la position de l'utilisateur et répondre aux éxigences de la norme EN 795.
(DE) Der Anschlagpunkt des Systems sollte sich möglichst oberhalb der Position des Nutzers befinden. Er muß den Anforderungen gemäß der Norm EN 795 entsprechen.
(IT) L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilmente situato al disopra della posizione dell'utilizzatore e rispondere alle direttive della norma EN 795.

(JP) 接続
(EN) Closing
(FR) Fermeture
(DE) Schließen
(IT) Chiusura



(JP) 解除
(EN) Opening
(FR) Ouverture
(DE) Öffnen
(IT) Apertura



(JP) 締める
(EN) Tightening
(FR) Serrage
(DE) Spannen
(IT) Allacciatura



(JP) 緩める
(EN) Loosening
(FR) Desserrage
(DE) Entspannen
(IT) Slacciatura

1. 装着方法

1A

NEWTON C73
NEWTON FAST C73F

1B



1C

2. ワークポジショニングの目的でのみ使用











3. 適合性：
アタッチメントポイント / コネクター



正しい向き



取扱説明

パッドファスト
ワークポジショニングベルト

各部の名称
(1) ストラップ
(2) EN 358 側部アタッチメントポイント
(3) ファストバックル
(4) ワークポジショニング用背部サポート

主な素材：
ポリアミド
ポリエステル

点検のポイント
毎回、使用前にウェビングと縫製箇所の状態を確認してください。 使用による切れ目や磨耗、熱や化学製品との接触等による損傷がないことを確認してください。

切れている縫製糸がないことを特に注意して確認してください。

ファストバックルが正常に機能することを確認してください。

使用方法

図1. 装着方法
1A. ベルトのみでの使用：バックルが体の左側にくるようにして装着します。
ファストバックルを締めます。 小石や砂、衣服などがファストバックルに挟まらないよう注意してください。 正しくロックされていることを確認してください。

1B. ハーネス『ニュートン』への取り付け

1C. 注意：ユーザーは、ベルトを実際に使用する前に、装着した状態で動いたり体重をかけてテストしてください。 これはベルトが正しくフィットし、使用目的に見合う快適性が得られることを確認するために必要な作業です。

図2. ワークポジショニングの目的でのみ使用
このベルトはフォールアレストの目的では使用できません。

最大許容落下距離：0.5 m

常に左右両方のアタッチメントポイントを同時に使用してください。
足がつかない場所でのワークポジショニングには適していません。

図3. 適合性：アタッチメントポイント / コネクター
警告：ハーネスのアタッチメントポイントにより、コネクターのゲートにてこの力がかかる可能性があります。

カラビナの位置が不適切で、突然ロープにテンションがかかったり、カラビナのゲートに衝撃が加わった場合、ロッキングシステムが壊れ、ゲートが開いてしまう可能性があります。

このような危険を低減するために、システム（ランヤード、ディッセンダー等）にテンションがかかる度にコネクターが正しい位置にあることを確認してください。

また、使用しているコネクターがハーネスのアタッチメントポイントに適していることを確認してください（形、サイズ等）。

注意：安全のためにバックアップをとる習慣をつけて下さい。特にカラビナに関しては注意してください。 ワークポジショニングシステムにバックアップとしてのセカンドシステムをセットしてください。

一般注意事項

耐用年数 / 廃棄基準
ペツルのプラスチック製品及び繊維製品の耐用年数は、製造日から数えて最長 10 年です。金属製品には特に設けていません。

注意：極めて異例な状況においては、1 回の使用で損傷が生じ、その後使用不可能になる場合があります（劣悪な使用環境、鋭利な角との接触、極端な高 / 低温下での使用や保管、化学薬品との接触等）

以下のいずれかに該当する製品は以後使用しないでください：
- プラスチック製品または繊維製品で、製造日から 10 年以上経過した
- 大きな墜落を止めた、あるいは非常に大きな荷重がかかった
- 点検において使用不可と判断された。製品の状態に疑問がある
- 完全な使用履歴が分からない
- 該当する規格や法律の変更、新しい技術の発達、また新しい製品との併用に適さない等の理由で、使用には適さないと判断された

使用しなくなった製品は、以後使用されることを避けるため廃棄してください。

製品の点検
毎回の使用前の点検に加え、定期的に PPE に関する十分な知識を持つ人物による綿密な点検を行う必要があります。綿密な点検を行う頻度は、使用の頻度と程度、目的により異なります。また、法令による規定がある場合はそれに従わなければなりません。ペツルは、少なくとも 12 ヶ月ごとに綿密な点検を行うことをお勧めします。

トレーサビリティ（追跡可能性）を維持するため、製品に付いているタグを切り取ったり、マーキングを消したりしないでください。

点検記録に含める内容：用具の種類、モデル、製造者または販売元の名前と連絡先、製造番号、認識番号、製造日、購入日、初めて使用した時の日付、次回点検予定日、注意点、コメント、点検者及びユーザーの名前と署名。

点検記録の見本は www.petzl.fr/PPE または Petzl PPE CD-ROM でご覧いただけます。

持ち運びと保管
紫外線、化学薬品、高 / 低温等を避け、湿気の少ない場所で保管してください。必要に応じて洗浄し、直射日光を避けて乾燥させてください。

改造と修理
ペツルの施設外での製品の改造および修理を禁じます（パーツ交換は除く）。

3 年保証
原材料及び製造過程における全ての欠陥に対して適用されます。以下の場合は保証の対象外とします：通常の磨耗や傷、酸化、改造や改変、不適切な保管方法、メンテナンスの不足、事故または過失による損傷、不適切または誤った使用方法による故障

責任
ペツル及びペツル総輸入販売元である株式会社アルテリアは、製品の使用から生じた直接的、間接的、偶発的結果またはその他のいかなる損害に対し、一切の責任を負いかねます。

ペツル 製品チェックフォーム：
製品名 :

ロットナンバー :

製造年 :

購入日 :

初回使用日 :

ユーザー名 :

メモ :

12ヶ月毎の点検

日付	OK	点検者